


Vanne à siège incliné taraudée, corps Inox 316, tête PA GF30 Série PP1090 & PP1091

Domaine d'application

Eau, Air, Vapeur, Gaz, Produits chimiques, Produit pétroliers, Alimentaire, Pharmaceutique, Environnement stériles, Raffinage, Teinture, Emballage, Eau potable, Vide, Huile, Pétrole, Alcool, Hydraulique, Eau salée, Gaz naturel, Acide

Caractéristiques techniques

Temps d'ouverture/fermeture	: 30-40 ms
Viscosité du fluide	: Max. 600 mm ² /s
Matière de l'actionneur	: Polyamide renforcé en fibre de verre (PAGF30)
Indicateur de position et boîtier fin de course	: Connectable
Type de raccordement	: Fileté ou à bride
Vanne de pilotage	: Electrovanne ou distributeur 3/2
Sens de montage	: Le sens du flux doit suivre la direction de la flèche sur le corps
Corps	: Acier inoxydable



NORMALEMENT FERME

Série PP1090



NORMALEMENT OUVERT

Série PP1091



Type	DN		A	B	C	D
	mm	Ø	mm	mm	mm	mm
PP1090.03 / PP1091.03	15	1/2"	86	172	137	64
PP1090.04 / PP1091.04	20	3/4"	95	178	145	64
PP1090.05 / PP1091.05	25	1"	105	210	165	64
PP1090.06 / PP1091.06	32	1 1/4"	120	220	180	80
PP1090.07 / PP1091.07	40	1 1/2"	130	228	190	80
PP1090.08 / PP1091.08	50	2"	150	268	245	100
PP1090.09	65	2 1/2"	185	282	272	80

PP1090 Série Normalement Fermé

Raccordement	Taille de l'orifice	Pression de travail *		Chambre du plongeur	Débit (kv)	Température du fluide		Joint	Référence	Poids
G"	mm	mm min	mm max	Ø	L/min	°C min	°C max		PP1090	kg
1/2"	13	-1	16	50	70	-20	180	PTFE	PP1090.03	800
3/4"	20	-1	16	50	141	-20	180	PTFE	PP1090.04	1.050
1"	25	-1	16	50	166	-20	180	PTFE	PP1090.05	1.150
1 1/4"	32	-1	16	63	416	-20	180	PTFE	PP1090.06	2.150
1 1/2"	40	-1	16	63	583	-20	180	PTFE	PP1090.07	2.450
2"	50	-1	16	80	666	-20	180	PTFE	PP1090.08	4.000
2 1/2"	65	-1	16	80	1500	-10	180	PTFE	PP1090.09	8.000

PP1091 Série Normalement Ouvert

Raccordement	Taille de l'orifice	Pression de travail *		Chambre du plongeur	Débit (kv)	Température du fluide		Joint	Référence	Poids
G"	mm	mm min	mm max	Ø	L/min	°C min	°C max		PP1090	kg
1/2"	13	-1	16	50	70	-10	120	PTFE	PP1091.03	800
3/4"	20	-1	16	50	141	-10	120	PTFE	PP1091.04	1.050
1"	25	-1	16	50	166	-10	120	PTFE	PP1091.05	1.150
1 1/4"	32	-1	16	63	416	-10	120	PTFE	PP1091.06	2.150
1 1/2"	40	-1	16	63	583	-10	120	PTFE	PP1091.07	2.450
2"	50	-1	16	80	666	-10	120	PTFE	PP1091.08	4.000

* La pression de travail maximum est donnée sur une base de pression de pilotage à 6 bar.